

ПРАЙС–ЛИСТ
Уровнемеры ёмкостные, датчики-реле уровня
Действует с 01.04.2011

Справочные технические характеристики					Цена руб., без НДС				Надбавка к цене за 1 метр чувствительного элемента без НДС
Измеряемые среды:	Избыточное давление среды, МПа	Температура воздуха окружающего ПП, °С	Температура измеряемой среды, °С	Конструктивное исполнение ПП (расчетная длина чувствительного элемента метры)	Исполнение датчика уровня:				
					ДУЕ-11 Без индикации с токовым выходом и RS485	ДУЕ-1-О Обыкновенное без индикации с токовым выходом	ДУЕ-1-ИСБ Наличие индикации токового выхода и 2 реле	ДУЕ-1-В Взрывозащищенное без индикации с токовым выходом	
Электропроводные среды					Цены указаны для датчиков с погрешностью измерений не более 1 %				
Диапазон измерений От 0,4 до 2,5 м.	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +100	-111-ПСФ-0,4м	9 498	30 855	35 695	33 974	260
	0 -2,5	от-40 до +60	от +5 до + 250	-112-ПСФ-0,4м	9 498	30 855	35 695	33 974	
	0-10	от-40 до +60	от -60 до +100	-211-ПСФ-0,4м	11 155	32 582	37 455	35 701	
Вода, ацетон, спирты, газовый конденсат.	0-10	от-40 до +60	от +5 до + 250	-212-ПСФ-0,4м	11 155	32 582	37 455	35 701	127
	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +100	-111-ПТФ-1,6м	6 755	25 146	30 030	28 265	
Диапазон измерений от 1,6 до 40 м	0 -2,5	от-40 до +60	от +5 до + 250	-112-ПТФ-1,6м	6 755	25 146	30 030	28 265	127
	0-10	от-40 до +60	от -60 до +100	-211-ПТФ-1,6м	10 264	27 390	32 252	30 509	
	0-10	от-40 до +60	от +5 до + 250	-212-ПТФ-1,6м	10 264	27 390	32 252	30 509	
Диапазон измерений от 0,4 до 2,5 м Растворы кислот, щелочей, одорант газа.	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +100	-111-ПОФ-1,6м	7 822	25 795	30 646	28 914	127
	0 -2,5	от-40 до +60	от +5 до + 250	-112-ПОФ-1,6м	7 822	25 795	30 646	28 914	
	0-10	от-40 до +60	от -60 до +100	-211-ПОФ-1,6м	9 669	29 271	34 155	32 390	
	0-10	от-40 до +60	от +5 до + 250	-212-ПОФ-1,6м	9 669	29 271	34 155	32 390	
	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +140	-113-СФ-0,4м	8 753	30 580	35 442	33 699	752

Неэлектропроводные среды									
Диапазон измерений от 0,4 до 4м Керосин, бензин, масла, нефтепродукты. Сжиженный газ	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +100	-111-КНД-0,4м	11 896	31 570	36 432	34 689	752
	0 -2,5	от-40 до +60	от +5 до + 250	-112-КНД-0,4м	11 896	31 570	36 432	34 689	
	0-10	от-40 до +60	от -60 до +100	-211-КНД-0,4м	15 335	36 190	41 052	39 309	
	0-10	от-40 до +60	от +5 до + 250	-212-КНД-0,4м	15 335	36 190	41 052	39 309	
Диапазон измерений от 2,5 до 40м Керосин, бензин, масла, нефть четыреххлористый углерод, нефтепродукты, дизельное и бытовое печное топливо и т.п.	0 -2,5	от-40 до +60	от -60 до +100	-111-ТНТ-2,5м	7 652	27 192	32 054	30 311	127
	0 -2,5	от-40 до +60	от +5 до + 250	-112-ТНТ-2,5м	7 652	27 192	32 054	30 311	
	0-10	от-40 до +60	от -60 до +100	-211-ТНТ-2,5м	10 789	29 260	34 122	32 379	
	0-10	от-40 до +60	от+5 до + 250	-212-ТНТ-2,5м	10 789	29 260	34 122	32 379	
Датчики-реле уровня жидкости									
Датчик-реле уровня	0-20	от-60 до +50	от -55 до + 200	ДУЖЭ-200М					20800
Датчик-реле уровня	0-20	от-60 до +50	от -55 до + 200	ДУЖЭ-200М(В)					23050
Датчик-реле уровня	0-20	от-60 до +50	от -55 до + 200	ДУЖЭ-200М-Б					21800
Датчик-реле уровня	0-20	от-60 до +50	от -55 до + 200	ДУЖЭ-200М-Б(В)					24170
Датчик-реле уровня	РО-1							6283, 6581 (с морским регистром)	
Датчик-реле уровня	РУ-1М							5010	

Дополнительное оборудование

Блок питания для ДУЕ-11 U=24В.

Блок индикации для ДУЕ-11 (невзрывозащищенный) ИТЦ

Блок индикации и сигнализации (3 уставки) для ДУЕ-11 (невзрывозащищенный) ИТЦ.

Блок индикации для ДУЕ-1В

Блок индикации и сигнализации (3 уставки) +RS232(485) для ДУЕ-1В.

Увеличение базовой цены (доплата)

Индекс, подтверждающий выпуск датчика:

- "Б" - без предъявления Госповерителям (приняты ОТК); отсутствие индекса - с приёмкой Госповерителем;
- "А" - установка в системах контроля, управления, сигнализации на атомных станциях (АС): - + 50% к базовой цене; + 50 % к базовой цене;
- "П" - прошёл комплексное опробование по специальным программам, отбраковку, дополнительные стендовые испытания 360ч: + 10 % к базовой цене.