

ПРАЙС-ЛИСТ
Уровнемеры ультразвуковые бесконтактные
действует при условии 100% предварительной оплаты с 15.05.2009

Справочные технические характеристики						Цена, руб, без НДС				
Измеряемые среды:	Избыточное давление среды, МПа	Температура воздуха, окружающего АП, °С	Температура измеряемой среды, °С	Диапазон измерений, м	Конструктивное исполнение АП	Модификация уровнемера				
						ЭХО-5Н наличие индикации токового выхода и 2 сигнал. реле	ЗОНД-3МУ индикация показаний и сигнал. на ЭВМ	ЗОНД-3М наличие индикации токового выхода и 2 реле	ЗОНД-3М-RS232 наличие индикации токового выхода и 2 реле, ПО	ЗОНД-3М-RS485 наличие индикации токового выхода и 2 реле, ПО. Стоимость с ПО не более 2 приборов
цены указаны для датчиков с погрешностью измерений не более 1,0 %										
Вода, водные растворы, пульпы, каменный уголь, песок, соль, сода (аналогичные)	0	от -30 до +50	от -40 до +170(жидкости); от -50 до +120 (сыпучие)	0-0,4; 0-0,6; 0-2,5; 0-6; 0-10	АП-31 (IP 42)	22500	-	-	-	-
	0 -2,5			0-12; 0-16; 0-20; 0-30	АП-41 (IP42)	23600	-	-	-	-
Растворы солей, сточные воды, кислоты, щелочи; пожароопасные среды	0 -0,15	от-40 до +70		0-10	АП-9Т (IP 64)	-	17 300	22 600	24 600	28 600
	0-0,05	от-10 до +50		0-10	АП-91Т (IP 64)	-	16 300	21 600	23 100	27 600
Высокоагрессивные среды: серная конц. кислота, щелочь и т.п.	0,6; 1,6; 4	от-30 до +50		0-6; 0-8; 0-10	АП-6Т (IP 54)	-	19 950	29 040	31 040	35 040
	0	от-40 до +70		0-10	АП-9КТ (IP 64)	-	17200	24 400	26 400	30 400
Взрывоопасные: спирты, бензин, керосин, диз. топливо; мазут	0	от-30 до +50		0-6; 0-8; 0-10	АП-6Т с УВЗ (IP 54)	-	25 800	39 000	41 000	45 000
	0,6; 1,6; 4	от-30 до +50			АП-6ВТ (IP 64)	-	-	от 44 300	от 46 300	от 50 300

Увеличение базовой цены

Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5 %: + 10 % к базовой цене.

Индекс, подтверждающий выпуск датчика:

- "Б" - без предъявления Госповерителям (приняты ОТК); отсутствие индекса - с приёмкой Госповерителем;
- "А" - установка в системах контроля, управления, сигнализации на атомных станциях (АС): + 50% к базовой цене;
- "П" - прошёл комплексное опробование по специальным программам, отбракову, дополнительные стендовые испытания 360ч: + 10 % к базовой цене.

Пример обозначения модификации при выставлении счета: ЗОНД-3М-Х-1,0-6Т-6,0-0-Р-420-2-П, где:

- 1,0 - погрешность,
- 6Т - акустический (первичный) преобразователь,
- 6,0 - диапазон,
- 0 - давление,
- Р - наличие реле,
- 420 - токовый выход,
- 2 - RS-232,
- П- доп.стендовые испытания 360ч.